

Logo-Erklärungen



ZERO MiX kennzeichnet alle Produkte, die mit der ZERO Lackfabrik vor Ort (LvO) getönt werden können.



Diese Produkte können werkseitig getönt werden.
Bitte Mindestmengen beachten!



Wasserverdünnbar



Klassifizierung der Nassabriebbeständigkeit gemäß DIN EN 13 300



SLF: Schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei; aus raumklimatischer und -hygienischer Sicht unbedenklich einsetzbar (TÜV-Gutachten)



LF: Lösemittelfrei



Erfüllt die ab 2007 bzw. 2010 gültigen Grenzwerte der EU-Richtlinie 2004/42/EG zur Begrenzung von VOC-Emissionen.



Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Algen und Pilzen.



Widerstandsfähigkeit gegenüber Algen und Pilzen.



Unbedenklich gemäß Anforderungen §5 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (TÜV-Gutachten).



Desinfektionsmittelbeständigkeit des Beschichtungstoffes gemäß DIN 53 168 (Gutachten).



Dekontamination des Beschichtungstoffes nach Belastung durch radioaktive Stoffe möglich. Geprüft gemäß DIN 25 415.



ZERO Ratiosystem für ein schnelles und rationelles Arbeiten.



Konformitätskennzeichen „Steuerrad/Wheelmark“ für den Ausrüstungsbereich Brandschutz gemäß Schiffsausrüstungsrichtlinie 96/98/EG.



Farben für Profis